

luxwerk


I.dl power M Downlight DALI - Datenblatt

Rundes LED-Downlight I.dl power zur Deckeneinbau-Montage mit externem Betriebsgerät. Leuchtengehäuse aus wärmeableitendem Aluminiumdruckguss mit weißem Kunststoffabdeckring und hochglänzendem Reflektor für effiziente Lichtlenkung. Die I.dl power-Serie ist in verschiedenen Größen (S, M, L), Lichtfarben und Systemleistungen verfügbar und eignet sich für leistungsstarke, breitstrahlende und gleichmäßige Allgemeinbeleuchtung in Innenräumen.

Das Downlight überzeugt durch sehr hohe Lichtausbeute, rotationssymmetrische Lichtverteilung, sehr gute Entblendung und flimmerfreies Licht.

Die Montage erfolgt werkzeuglos mittels vormontierter Federtechnik. Das externe Betriebsgerät (DALI, Touchdim oder PowerLine) wird separat in der Decke platziert.

In mehreren Baugrößen verfügbar.



Features:

- Rundes Aludruckguss Downlight
- Kunststoffabdeckring weiß
- Reflektor Alu hochglanz
- Werkzeugloser Einbau
- Inkl. Konverter extern
- Flimmerfreies Licht

Modifizierung auf Anfrage:

- Dimmschnittstelle
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt
- Dim2Warm



CE RoHS 

Technische Änderungen vorbehalten | 10.2025

luxwerk

I.dl power M Downlight DALI - Datenblatt

Leuchte

Artikelnummer	815515
Leuchtenfarbe	Weiß RAL 9003
Leuchtengewicht	0,6 kg

Leuchtenfamilie	I.dl
Leuchtenserie	I.dl power
Leuchtenart	Downlight
Leuchtengruppe	round

Elektrotechnik

Netzspannungsbereich	220 – 240 V
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V
Gleichspannungsbereich	176 – 280 V
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz
	BEG förderfähig

Systemleistung gesamt	12 W
Systemleistung direkt/indirekt	12 / 0 W
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Betriebsgerät	Konverter DALI/TD/PL

Lichttechnik

Effizienz	150,00 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Lichtaustrittswinkel	60 °
Lichtfarbe	3000 K
Blendungsbewertung (URG)	<19


Lichtverteilung direkt / indirekt	100 / 0 %
Gesamtlichtstrom	1800 lm
Gesamtlichtstrom direkt / indirekt	1800 / 0 lm
Lichtstromerhalt	L80>50.000h

Abmessungen


Breite	-
Höhe	61 mm
Länge	-
Durchmesser	190 mm

Pendellänge	-
Einbautiefe	64 mm
Deckenausschnitt	160 Ø mm

Maßzeichnung



Lichtverteilungskurve - LVK



Beschreibung

Lochausschnitt: 160 -170mm

Bemerkung

Weitere Lichtfarben / Farbwiedergabe auf Anfrage lieferbar