

luxwerk

l.dl power S Downlight - Leuchtenausschreibungstext

Leuchtenname: l.dl power S Downlight

Artikelnummer: 815521

Serienbeschreibung:

Technischer Ausschreibungstext

l.dl power S Downlight

Rundes, leistungsstarkes und effizientes LED-Downlight zur deckenbündigen Montage in abgehängten Decken. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, konstruiert als Kühlkörper, mit weißem Kunststoff-Abdeckring. Hochglänzender Reflektor aus Aluminium für rotationssymmetrische, breitstrahlende Lichtverteilung mit hoher Effizienz und gleichmäßiger Ausleuchtung.

Erstklassige Entblendung.

Montage:

Werkzeugloser Einbau mittels integrierter Federtechnik. Lieferung inklusive externem Konverter zur Platzierung auf der abgehängten Decke.

Variante und technische Daten wie folgt:

Merkmale:

- Rundes Aludruckguss Downlight
- Kunststoffabdeckring weiß
- Reflektor Alu hochglanz
- Werkzeugloser Einbau
- Inkl. Konverter extern
- Flimmerfreies Licht

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

-

Gewicht (kg): 0,4

Farbe: Weiß RAL 9003

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 4000

Schutzart (-): IP44

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): 145

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 55mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): 58

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): 120 Ø

Effizienz (lm/W): 144,44 lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 60



luxwerk

l.dl power S Downlight - Leuchtенаusschreibungstext

Gesamtlichtstrom (lm): 1300

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 1300 / -

Lichtstromerhalt (%): L80>50.000h

Systemleistung (W): 9

Systemleistung direkt / indirekt (W): 9 / -

Betriebsgerät: schaltbar

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <19

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: Lochausschnitt 120 - 130mm

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 815521