

luxwerk

l.dl sway M Deckeneinbaustrahler DALI - Leuchtenspezifikationsblatt

Leuchtenname: l.dl sway M Deckeneinbaustrahler DALI

Artikelnummer: 815198

Serienbeschreibung:

Technischer Ausschreibungstext

l.dl sway, rundes Downlight mit kardanisches gelagerter Schwenk- und Drehmechanik für präzise Lichtausrichtung. In verschiedenen Größen verfügbar. Abdeckring aus Aluminiumdruckguss mit scharfen Kanten, glatt matt pulverbeschichtet.

Aluminiumdruckguss-Kühlkörper, für optimale Wärmeableitung.

Geglänzte und eloxierte Aluminiumreflektor mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung. LED-Technik geschützt mit frontseitige Abdeckscheibe.

Einfache Montage durch eine praktische Federtechnik. Inklusive externem Konverter zur Platzierung auf der abgehängten Decke.

Variante und technische Daten wie folgt:

Merkmale:

- Aludruckgussdownlight
- Alureflektor
- Werkzeugloser Einbau
- Dreh und schwenkbar 360° | 60°
- Inkl. Konverter extern
- Flimmerfreies Licht

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

- 2700K Warmweiß

Gewicht (kg): 0,9

Farbe: Weiß RAL 9016

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): 138

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 0mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): 120

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): 128 Ø

Effizienz (lm/W): 92,80 lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): >90

Lichtaustrittswinkel (Grad): 38

Gesamtlichtstrom (lm): 2320



luxwerk

l.dl sway M Deckeneinbaustrahler DALI - Leuchtensauschreibungstext

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 2320 / -

Lichtstromerhalt (%): L70>50.000h

Systemleistung (W): 25

Systemleistung direkt / indirekt (W): 25 / -

Betriebsgerät: DALI/TD/PL

Betriebsgerätbeschreibung: DALI, Touchdim, PowerLine

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): -

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 815198