

l.proof SL 120 DALI - Leuchtenausschreibungstext

Leuchtenname: l.proof SL 120 DALI

Artikelnummer: 815833

Serienbeschreibung:

Technischer Ausschreibungstext

l.proof SL – robuste LED-Feuchtraumleuchte

Type: Verschiedenen Längen und Varianten erhältlich.

Gehäuse: Schlagfestem Polycarbonat (IK10).

Abdeckung: UV-beständigen PMMA.

Durchverdrahtet: 5-polig beidseitig mit 5x2-poligen.

Montage: Federstahl-Montageklammern für eine schnelle und sichere Befestigung.

Betriebsgerät: schaltbar, DALI-dimmbar oder mit integriertem Bewegungssensor.

Besonderheit: PowerSwitch-Leistung individuell angepasst werden.

Variante und technische Daten wie folgt:

Merkmale:

- Schlagfest IK10
- UV-beständiges
- Optional mit Bewegungssensor
- Leistungsdaten an Betriebsgerät einstellbar
- Durchverdrahtung
- Leistung einstellbar

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

-

Gewicht (kg): 1,6

Farbe: grau

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 4000

Schutzart (-): IP66

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): -

Abmessungen (mm): Breite: 75mm; Höhe: 81mm; Länge: 1165mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 140,00 lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): >82

Lichtaustrittswinkel (Grad): 120

Gesamtlichtstrom (lm): 5600

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 5600 / -



luxwerk

l.proof SL 120 DALI - Leuchtenschrifttext

Lichtstromerhalt (%): L80>50.000h

Systemleistung (W): 40

Systemleistung direkt / indirekt (W): 40 / -

Betriebsgerät: DALI

Betriebsgerätbeschreibung: DALI dimmbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): -

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: Leistung einstellbar

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 815833