

luxwerk

l.sun B 150 Hallentiefstrahler - Leuchtenausschreibungstext

Leuchtenname: l.sun B 150 Hallentiefstrahler

Artikelnummer: 809334

Serienbeschreibung:

Technischer Ausschreibungstext

l.sun B Hallentiefstrahler

Typ: Runder LED-Hallentiefstrahler mit Kühlkörper aus

Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet.

Kühlung: Wartungsfreier Leuchtenkörper mit passiver Kühlung und optimiertem Wärmemanagement.

Lichttechnik: Wabenlinsenoptik für blendfreies Licht, ideal für hochwertige Anforderungen.

Lichtfarbe: hochwertige und langlebige LEDs mit guter Farbwiedergabe.

Lichtqualität: Flimmerfreies Licht für angenehme Beleuchtung.

Montageoptionen: Mit Ringöse für Abpendelung an Ketten oder Seilen.

Betriebselektronik: Betriebsgerät auf der Rückseite des Kühlkörpers integriert.

Schutzfunktionen: Überspannungs-, Überlast-, Übertemperatur- und Überstromschutz.

Variante und technische Daten wie folgt:

Merkmale:

- Stabiles Aludruckgussgehäuse
- Montagering zum Abhängen an Seil oder Kette
- Beständig gegen Wasser, Schmutz und Staub,
- Schutzklasse IP65 und IK08
- Betriebselektronik in Leuchte integriert
- Schutzfunktionen: Over-Voltage, Over-Load,
- Over Temperature, Over Current
- Flimmerfreies Licht
- hochwertige Wabenlinsentechnik

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

- Lichtfarben: 3000K, 5000K oder 6500K

Gewicht (kg): 4,8

Farbe: Schwarz

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 4000

Schutzart (-): IP65

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): 280

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 190mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -



l.sun B 150 Hallentiefstrahler - Leuchtensauschreibungstext

Effizienz (lm/W): 121,17 lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 70

Gesamtlichtstrom (lm): 18175

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 18175 / -

Lichtstromerhalt (%): -

Systemleistung (W): 150

Systemleistung direkt / indirekt (W): 150 / -

Betriebsgerät: schaltbar

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <22

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 809334