

luxwerk

Lune ceiling S Aufbaustrahler - Leuchtenausschreibungstext

Leuchtenname: Lune ceiling S Aufbaustrahler

Artikelnummer: 812573

Serienbeschreibung:

Technischer Ausschreibungstext

Lune ceiling Strahler, leistungsstarker LED-Strahler für den Deckenanbau, mit integriertem schalt- oder dimmbarem Betriebsgerät. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss auch zur Kühlung, Hochleistungs-LED-Platine mit stabilisierter Farbtemperatur und guten Farbwiedergabe. In 2 Baugrößen verfügbar.

Farbwiedergabeindex: gute natürliche Farbwiedergabe.

Abstrahlwinkel: fix oder zoomfähig

Lichtverteilung: Rotationssymmetrisch durch Kunststoffreflektor und optische Linse.

Dreh- und schwenkbar: Präzise Ausrichtung des Lichts mit einem Schwenkwinkel von 90°.

Flimmerfreies Licht: Für eine angenehme und gleichmäßige Beleuchtung.

Integrierte Betriebselektronik: Platzsparende und effiziente Lösung.

Variante und technische Daten wie folgt:

Merkmale:

- Aufbaustrahler
- Dreh- und schwenkbar 90°
- Betriebselektronik in Leuchte integriert
- Flimmerfreies Licht

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

-

Gewicht (kg): 0,9

Farbe: Weiß

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 4000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): 50

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 125mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 88,67 lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): >90

Lichtaustrittswinkel (Grad): 15

Gesamtlichtstrom (lm): 1330

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 1330 / -



Technische Änderungen vorbehalten | 10.2025

luxwerk

Lune ceiling S Aufbaustrahler - Leuchtенаusschreibungstext

Lichtstromerhalt (%): -

Systemleistung (W): 15

Systemleistung direkt / indirekt (W): 15 / -

Betriebsgerät: schaltbar

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <20

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 812573