luxwerk

I.une star Aufbauleuchte - Datenblatt

Der I.une star ist ein kompakter LED-Deckenaufbaustrahler in zylindrischer Bauform mit integriertem Betriebsgerät. Die Leuchte ist in mehreren Baugrößen, Lichtfarben, Lichtverteilungen erhältlich und eignet sich besonders für Akzentbeleuchtung in Verkaufs-, Ausstellungs- und Aufenthaltsbereichen.

Das Gehäuse besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium und dient gleichzeitig als passiver Kühlkörper. Die integrierte Hochleistungs-LED-Platine bietet flimmerfreies Licht mit hoher Effizienz und Farbwiedergabe. Die Leuchte ist in verschiedenen Lichtverteilungen lieferbar und unterstützt damit vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Je nach Variante ist der Betrieb schaltbar oder mit Modifizierung dimmbar möglich. Mit unterschiedlichen Abstrahlwinkel verfügbar.





Features:

Aufbaustrahler Betriebselekt**ind**bekuch**te**tegriert

Flimmerfreiæsht

Modifizieru**agf**Anfrage:
· Auc**i**nschwa**uz**ndsilbe**r**erfügbar



C€ RoHS 🛚

luxwerk

I.une star Aufbauleuchte - Datenblatt

Leuchte

Artikelnummer 815854 Leuchtenfamilie I.une
Leuchtenfarbe Weiß Leuchtenserie I.unestar
Leuchtengewicht 1,5kg Leuchtenart Aufbauleuchte

Leuchtengruppe deco

Elektrotechnik

Netzspannungsbereich220–240VSystemleistuggsamt27WWechselspannungsbereich198–264VSystemleistudigekt/indirekt27/0WGleichspannungsbereich176–280VSchutzartIP20Netzfrequenz0/50/60HzSchutzklasseI

Betriebsgerät Konverteschaltbar

Lichttechnik

Effizienz 125,93m/W Lichtverteiludigekt indirekt 100/0% FarbwiedergabeinRex >80 Gesamtlichtstrom 3400m Lichtaustrittswinkel 15° Gesamtlichtstrdirekt indirekt 3400'0 lm

Lichtstromerhalt Blendungsbewert(##RG) >21


BEGörderfähig

Abmessungen


Breite - Pendellänge - Höhe 212mm Einbautiefe 0mm Länge - Deckenausschnitt -

Durchmesser 80mm

Maßzeichnung



Lichtverteilungskurve - LVK



Beschreibung

_

Bemerkung

Weiter Lichtfarb en Farbwiederga ber Anfrag Lieferbar