luxwerk

I.une track L Stromschienenstrahler - Datenblatt

Leistungsstarker LED-Stromschienenstrahler I.une track für flexible Lichtlösungen im Shop-, Ausstellungs- und Präsentationsbereich. Der I.une track ist in den Varianten S, L sowie Zoom erhältlich und eignet sich für alle Anwendungen mit 3-Phasen-Stromschienen.

Das Strahlergehäuse besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium, fungiert als passiver Kühlkörper und gewährleistet eine langlebige und wartungsfreie Funktion. Die hochwertige LED-Platine erzeugt ein flimmerfreies, rotationssymmetrisches Licht mit hoher Farbtreue.

Der Lichtaustrittswinkel ist je nach Modell fix oder in der Zoom-Version frei zwischen 12° und 60° einstellbar.

Der Strahler ist um 90° schwenk- und drehbar und ermöglicht damit eine punktgenaue Lichtausrichtung. Das Betriebsgerät ist vollständig in die Leuchte integriert.

Lichtfarben, Optiken und Leistungsgrößen sind projektbezogen wählbar.







Features:

- Stromschienenstrahler Dretungschwenk**9a**r
- 3Phasestromschienenadapter
- Betriebselektinolnekuchtetegriert
- Flimmerfreliesht

ModifizieruagfAnfrage:

- Daldimmbar Farb**§**chwarz
- diversetromschieneadapter
- Dim2Warm



C€ RoHS 🛚

luxwerk

I.une track L Stromschienenstrahler - Datenblatt

| Leuc | :hte | 9 |
|------|------|---|
|------|------|---|

| Artikelnummer | 808748 | Leuchtenfamilie | l.une |
|---------------|--------|-----------------|------------|
| Leuchtenfarbe | Weiß | Leuchtenserie | l.unetrack |

Leuchtengewicht 1,3kg Leuchtenart Stromschienenstrahler

Leuchtengruppe deco

Elektrotechnik

| Netzspannungsbereich | 220-240V | Systemleistuggsamt | 31W |
|-------------------------|-----------|-----------------------------|-------|
| Wechselspannungsbereich | 198-264V | Systemleistudigekt/indirekt | 31/0W |
| Gleichspannungsbereich | 176-280V | Schutzart | IP20 |
| Netzfreguenz | 0/50/60Hz | Schutzklasse | I |

Betriebsgerät Konverteschaltbar

Lichttechnik

Effizienz 119,3\$m/W Lichtverteiludgrekt indirekt 100/0% FarbwiedergabeinRex >80 Gesamtlichtstrom 3700m Lichtaustrittswinkel 15° Gesamtlichtstrdirekt indirekt 3700 0 lm Lichtfarbe 3000K Lichtstromerhalt -


Lichtfarbe 3000K
Blendungsbewert(JdRG) <19


Abmessungen

Breite - Pendellänge - Höhe 192mm Einbautiefe 0mm Länge - Deckenausschnitt -

Durchmesser 100mm

Maßzeichnung





Beschreibung

_

Bemerkung

Weiter Lichtfarb en Farbwiederga ber Anfrag Leferbar