

luxwerk

x.arris S Stehleuchte - Leuchtenausschreibungstext

Leuchtenname: x.arris S Stehleuchte

Artikelnummer: 806246

Serienbeschreibung:

Technischer Ausschreibungstext – Stehleuchte x.arris

x.arris S LED-Stehleuchte

Betriebselektronik ist im Leuchtenkopf integriert, was die Installation erleichtert.

Design und Materialien:

Leuchtenkopf: Flacher, Kopf mit scharfkantigem Rahmen aus eloxiertem Aluminiumprofil.

Fußplatte: Massive Stahlplatte mit U-förmigem Ausschnitt .

Standrohr: Rechteckiges Aluminiumprofil - Multifunktionstaster in Griffhöhe.

Beleuchtungstechnik:

Lichtverteilung: 25 % direkt und 75 % indirekt -gemeinsam Lichtkreise

Normgerecht: Entspricht den Anforderungen für Büroarbeitsplätze (EN12464-1/08.2011).

Abdeckung: Präzise Micropismen-Technologie für blendfreies Licht.

Sensorik und Bedienung:

Sensorsteuerung: Tageslichtsensoren regulieren die Helligkeit automatisch.

Automatik: Präsenzerkennung. Ohne Anwesenheit dimmt die Leuchte runter und schaltet dann ab.

Manuelle Steuerung: Multifunktionstaster - einfaches Schalten und Dimmen.

Sicherheit: Beim neuen Einschalten sind wieder die Automatikwerte gesetzt.

Variante und technische Details wie folgt:

Merkmale:

- Hochwertig eloxierter Leuchtenkopf
- Blendfreie Micropismenscheibe
- Betriebselektronik im Leuchtenkopf sorgt für einfache Montage
- Sensor für Präsenz-/Tageslichtsteuerung
- Helligkeit regelt automatisch über Sensorik
- Multifunktionstaster zur manuellen Helligkeitsregelung am Standrohr
- Stabiler Aufbau
- Hohe Lichtleistung
- BAP gerecht

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

- 2700K

Gewicht (kg): 13,2

Farbe: Alu eloxiert EV1, RAL9006

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 4000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): -

Abmessungen (mm): Breite: 250mm; Höhe: 2050mm; Länge: 700mm



Technische Änderungen vorbehalten | 10.2025

luxwerk

x.arris S Stehleuchte - Leuchtenausschreibungstext

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 153,48 lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 85

Gesamtlichtstrom (lm): 12125

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 3032 / 9093

Lichtstromerhalt (%): L80>70.000h

Systemleistung (W): 79

Systemleistung direkt / indirekt (W): 20 / 59

Betriebsgerät: SENSOR

Betriebsgerätbeschreibung: Tageslicht-/Bewegungssensor

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <16

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 25 / 75

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 806246