

luxwerk

x.blaze 5 Pendelleuchte - Leuchtenausschreibungstext

Leuchtenname: x.blaze 5 Pendelleuchte

Artikelnummer: 802885

Serienbeschreibung:

Technischer Ausschreibungstext

x.blaze 4-5 Pendelleuchte extrem leistungsstarke Pendelleuchte, mit robustem, staubdichten Gehäuse, modernster hochwertiger LED-Technologie.

Design und Materialien:

Leuchtengehäuse: Zylindrischer Strahler aus Aluminium, pulverbeschichtet.

Montagebügel: Stabiler Bügel mit seitlich integriertem Betriebsgerät.

Pendel: Kette mit Ringöse und Sicherungsstahlseil.

Kühlkörper: Aus Aluminiumdruckguss mit passiver Kühlung.

Reflektor: Hochwertiger Aluminiumreflektor, breitstrahlend, mit geschlossener Abdeckscheibe.

Pendelsystem: Zwei verstellbare Stahlseilpendel, mittige Leuchtenzuleitung.

Beleuchtungstechnologie:

LED-Bestückung: Hochmoderne COB-LED für hohe Lichtleistung.

Flimmerfrei: Optimale Lichtqualität auch in sensiblen Bereichen.

Betriebsgerät: Im Deckengehäuse integriert.

Montage und Sicherheit:

Pendellänge: Verstellbare Stahlseile.

Wartungsfrei: Staubdichtes Leuchtengehäuse.

Variante, Ausstrahlungswinkel und technische Details wie folgt:

Merkmale:

- Robustes Design
- Hochleistungs-COB LED
- Staubdichter Leuchtkörper
- Passive Kühlung für schwierige Umgebungen
- Optimiert für hohe Räume und Hallen
- Flimmerfreies Licht
- Ballwurfsicher DIN 18032

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

- Lichtfarben: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K oder 5000K

Gewicht (kg): 8,9

Farbe: Schwarz RAL 9005, glatt matt

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 5000

Schutzart (-): IP60

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): 180

Abmessungen (mm): Breite: 225mm; Höhe: 360mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): -



luxwerk

x.blaze 5 Pendelleuchte - Leuchtenausschreibungstext

Pendellänge (mm): 5000

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 133,42 lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): >70

Lichtaustrittswinkel (Grad): 60

Gesamtlichtstrom (lm): 21347

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 21347 / -

Lichtstromerhalt (%): -

Systemleistung (W): 160

Systemleistung direkt / indirekt (W): 160 / -

Betriebsgerät: schaltbar

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <25

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 802885