luxwerk

x.cite S Stehleuchte weiß - Datenblatt

x.cite S - excitingly puristic Die x.cite S LED-Stehleuchte ist eine puristische, hochfunktionale Lichtlösung für moderne Büroarbeitsplätze. Sie kombiniert ein klares, minimalistisches Design mit intelligenter Sensorik und hervorragender Lichtqualität. Die Leuchte eignet sich sowohl für Einzelals auch für Doppelarbeitsplätze gemäß EN12464-1 und ist in mehreren Varianten und Ausführungen erhältlich – u. a. in unterschiedlichen Farben, Lichtfarben und Systemleistungen.

Der extrem flache, rechteckige Leuchtenkopf mit präzisem 90°-Design verleiht der Leuchte eine markante, elegante Erscheinung. Die kompakte Bauweise und das geringe Gewicht ermöglichen eine hohe Mobilität – ideal für flexibel genutzte Arbeitsplätze. Der stabile Gerätesockel enthält die integrierte Betriebselektronik, was eine unkomplizierte Installation und einen aufgeräumten Arbeitsplatz unterstützt.

Die x.cite S verfügt über fortschrittliche Sensorik mit tageslicht- und präsenzabhängiger Steuerung, vollautomatisch und ohne Taster bedienbar. Alle Sensorfunktionen lassen sich individuell anpassen – über die im Lieferumfang enthaltene IR-Fernbedienung. Die Helligkeit passt sich automatisch der Umgebungsbeleuchtung an und ist besonders geeignet für höhenverstellbare Tische.

Das Lichtsystem basiert auf leistungsstarken High-Brightness-LEDs und bietet eine gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung mit einem ausgewogenen Verhältnis von direkter und indirekter Lichtverteilung (25 % / 75 %). Damit erfüllt die Leuchte die Anforderungen für Bildschirmarbeitsplätze (BAP-konform) und trägt zu einer angenehmen Arbeitsatmosphäre bei.

Die Leuchtenserie x.cite S ist in verschiedenen Ausführungen verfügbar, darunter mehrere Farben, Lichtstärken und Steuerungskonzepte – für maximale Planungsfreiheit und perfekte Integration in moderne Bürokonzepte.

»x.cite Flyer als PDF - hier...«

x.cite S – die intelligente und flexible Lichtlösung für moderne Büroarbeitsplätze.







Features:

- Extrem flacher Leuchtenkopf
- Präzise gefügter stabiler 90° Winkel
- Minimalistisch kubische Erscheinung
- Sensor für Präsenz-/Tageslichtsteuerung
 Geringes Gewicht und somit mobiler
- Helligkeit regelt bei h\u00f6henverstellbaren
- Tischen automatisch
- Vollautomatik ohne Taster
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Betriebselektronik in schmalem Geräteträger am Standrohr integriert
- BAP gerecht

Modifizierung auf Anfrage:

- Sonderlackierung
- weitere Lichtfarben
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dim2Warm
- Tischadaption
- Länge der Zuleitung

Ohne Mehrkosten lieferbar:

2700K oder 3000K



C€ RoHS 🛚

luxwerk

x.cite S Stehleuchte weiß - Datenblatt

Leuc	hte
------	-----

Artikelnummer	807519	Leuchtenfamilie	x.cite
Leuchtenfarbe	Weiß RAL9003 Feinstruktur	Leuchtenserie	x.cite S
Leuchtengewicht	11 kg	Leuchtenart	Stehleuchte
		Leuchtengruppe	office

Elektrotechnik

Netzspannungsbereich	220 – 240 V	Systemleistung gesamt	81 W
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V	Systemleistung direkt/indirekt	21 / 60 W
Gleichspannungsbereich	176 – 280 V	Schutzart	IP20
Netzfreguenz	0 / 50 / 60 Hz	Schutzklasse	1

Betriebsgerät Konverter SENSOR

Lichttechnik


Effizienz	146,79 lm/W	Lichtverteilung direkt / indirekt	25 / 75 %
Farbwiedergabeindex Ra	>80	Gesamtlichtstrom	11890 lm
Lichtaustrittswinkel	85 °	Gesamtlichtstrom direkt / indirekt	2973 / 8917 lm
Lichtfarbe	4000 K	Lichtstromerhalt	L80>70.000h
Blendungsbewertung (URG)	<16		

Abmessungen


Breite	310 mm	Pendellänge	-
Höhe	2000 mm	Einbautiefe	0 mm
Länge	440 mm	Deckenausschnitt	-

Maßzeichnung

Durchmesser



Lichtverteilungskurve - LVK



Beschreibung

_

Bemerkung

Standard Fernbedienung (Sensoren damit programmierbar)

Weitere Lichtfarben / Farbwiedergabe auf Anfrage lieferbar