## luxwerk

### x.cite S Stehleuchte weiß - Leuchtenausschreibungstext

Leuchtenname: x.cite S Stehleuchte weiß

Artikelnummer: 807519

Serienbeschreibung:

Technischer Ausschreibungstext

x.cite S LED-Stehleuchte – eine Symbiose aus modernem Design,

intelligenter Technologie und exzellenter Lichtqualität.

>Extrem flacher, rechteckiger Leuchtenkopf mit einem elegantem Design und einem harmonischen und angenehmen Arbeitslicht für Einzel- und Doppelarbeitsplätze nach EN12464-1.

Sensortechnologieim Leuchtenkopf mit automatischer Anpassung von Präsenz und Tageslicht.

Inkl. IR6-Fernbedienung zur Einstellungen der Sensoren an persönliche Bedürfnisse. Leistungsstarke High-Brightness-LEDs für eine gleichmäßige und effiziente Ausleuchtung. Variante und technische Daten wie folgt:

#### Merkmale:

- Extrem flacher Leuchtenkopf
- Präzise gefügter stabiler 90° Winkel
- Minimalistisch kubische Erscheinung
- Sensor für Präsenz-/Tageslichtsteuerung
- Geringes Gewicht und somit mobiler
- Helligkeit regelt bei höhenverstellbaren
- Tischen automatisch
- Vollautomatik ohne Taster
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Betriebselektronik in schmalem Geräteträger am Standrohr integriert
- BAP gerecht

#### Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

- 2700K oder 3000K

Gewicht (kg): 11

Farbe: Weiß RAL9003 Feinstruktur

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 4000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): |

Durchmesser (mm): -

Abmessungen (mm): Breite: 310mm; Höhe: 2000mm; Länge: 440mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 146,79 lm/W

Technische Änderungen vorbehalten | 10.2025

# luxwerk

## x.cite S Stehleuchte weiß - Leuchtenausschreibungstext

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 85 Gesamtlichtstrom (lm): 11890

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 2973 / 8917

Lichtstromerhalt (%): L80>70.000h

Systemleistung (W): 81

Systemleistung direkt / indirekt (W): 21 / 60

Betriebsgerät: SENSOR

Betriebsgerätbeschreibung: Tageslicht-/Bewegungssensor

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <16

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 25 / 75

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 807519