

x.course 3 Pendelleuchte Sonnenlicht - Leuchtenausschreibungstext

Leuchtenname: x.course 3 Pendelleuchte Sonnenlicht

Artikelnummer: 808338

Serienbeschreibung:

Technischer Ausschreibungstext

x.course 3 Sonnenlicht Pendelleuchte kombiniert modernes Design mit innovativer Vollspektrum-LED-Technologie mit normgerechter Entblendung.

Design:

Leuchtschirm: Rund, flach, aus Aluminiumblech, pulverbeschichtet in RAL-Farben.

Aufhängung: Pendel mit weißer Anschlussleitung.

Betriebsgerät: Im Leuchtengehäuse integriert.

Lichtverteilung: Direkt-/Indirektanteil, gemeinsam schalt- und dimmbar.

LED-Technologie: Hocheffiziente High-Brightness-LEDs.

Blendfrei: Radial geprägte und konische Microprismenscheibe (UGR 95 für natürliche Farbdarstellung).

Variante und technische Daten wie folgt:

Merkmale:

- Vollspektrum Sonnenlicht LEDs
- Geschwungen schwebender Schirm
- Blendfreie Microprismenscheibe
- Leuchte an Zuleitung montiert
- (VDE Gerech / Gewicht)
- Kleiner indirekter Anteil zur Deckenaufhellung
- Betriebselektronik integriert
- Flimmerfreies Licht
- BAP gerecht

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

- Standard LEDs in CRI 90 mit 2700K, 3000K oder 4000K

Gewicht (kg): 2,2

Farbe: Weiß RAL 9003

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 2700

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): 444

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 131mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): 2000

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 78,89 lm/W



Farbwiedergabeindex Ra (-): >95

Lichtaustrittswinkel (Grad): 80

Gesamtlichtstrom (lm): 3471

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 2708 / 763

Lichtstromerhalt (%): -

Systemleistung (W): 44

Systemleistung direkt / indirekt (W): 35 / 9

Betriebsgerät: schaltbar

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <19

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 78 / 22

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 808338