

luxwerk

x.file mini IP basic Lichtlinie - Leuchtenausschreibungstext

Leuchtenname: x.file mini IP basic Lichtlinie

Artikelnummer: 810344

Serienbeschreibung:

Technischer Ausschreibungstext

x.file mini Aufbau

Die x.file mini, extrem schlanke LED-Profilleuchte, mit minimalistischer Bauweise und hoher Effizienz. Dieser immer maßgefertigte Lichtstrich bietet vielseitige Optionen zur Beleuchtung von Flächen, Kanten und Linien und eignet sich bestens für dekorative oder funktionale Anwendungen.

Gesamtlänge: In Abstimmung projektbezogen konzipiert.

Montage: Werkzeuglos aufsteckbare Montageplatten.

Typen: x.file mini, x.file mini IP LEDs lackiert und gecoaed.

Lichtquelle: Hocheffiziente LED-Platinen.

>Varianten: als basic, power und ultra.

Betriebsgerät: Beinhaltet zur externen Montage.

Aufbau: Vorverdrahtet, Durchverdrahtung in Abstimmung.

Cover-Optionen:

Das x.file mini System wird immer mit einer Acrylabdeckungen (Cover) geliefert. Opalisiertes Acryl zur optimalen Streuung des Lichts.

Die x.file mini Beleuchtungsline wird projektbezogen in enger Abstimmung im Projekt final geplant und geliefert. In der Ausführung x.file mini IP ist diese LED Lichtlinie auch für den Außenraum nutzbar.

Variante und technische Daten wie folgt:

Merkmale:

- Filigrane minimierte Alu-Lichtlinie
- Durchverdrahtet
- Montage an Boden, Wand oder Decke – horizontal oder vertikal
- Opale Abdeckungen flach oder hoch
- Durchgängige Längen nach Kundenwunsch konzipiert
- Betriebsgeräte inklusive - immer extern
- Breitstrahlend
- IP44 Variante mit cecoateden LEDs für Außenbereich

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

- Lichtfarben weiß 2700K oder 3000K oder 6500K
- Ra>90

Gewicht (kg): 0,65

Farbe: eloxiert INOX Satiné

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 4000

Schutzart (-): IP44

Schutzklasse (-): III

Durchmesser (mm): -



luxwerk

x.file mini IP basic Lichtlinie - Leuchtенаusschreibungstext

Abmessungen (mm): Breite: 20mm; Höhe: 11mm; Länge: 1000mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 100,00 lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 120

Gesamtlichtstrom (lm): 1100

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 1100 / -

Lichtstromerhalt (%): L80>50.000h

Systemleistung (W): 11

Systemleistung direkt / indirekt (W): 11 / -

Betriebsgerät: schaltbar

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): -

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: IP44 Variante für Außenbereich mit gecooateden LEDs.

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 810344