

luxwerk

x.glory PL Pendelleuchte DALI-in - Leuchtenspezifikationsblatt

Leuchtenname: x.glory PL Pendelleuchte DALI-in

Artikelnummer: 810312

Serienbeschreibung:

Technischer Ausschreibungstext

x.glory Pendelleuchte

Design und Material:

Leuchtengehäuse: Satinierter Kunststoffzylinder, modernes, elegantes Design.

Verbindung: Oben an drei Punkten mit zentralem Geräteträger befestigt.

Aufhängung: Transparente Leitung mit Zugentlaster, inkl. kleiner Deckenbaldachin.

Pendelset: Seilpendel mit transparenter Zuleitung.

Passend dazu siehe auch x.glory Wandleuchte.

In mehreren Baugrößen verfügbar.

Beleuchtungstechnik:

Hochleistungs-LEDs: im Zylinder diffuse, direkt mit Reflektor, indirekt freistrahrend.

Lichtwirkung: LED hinter satiniertem Acrylglasring für breitstreuende, blendfreie Verteilung.

Lichtfarbe: stabile Lichtfarbe mit guter Farbwiedergabe.

>Lichtverteilung: Gleichmäßig leuchtender Zylinder mit blendfreiem Direktlichtanteil und großem indirektem Lichtanteil.

Betriebsgeräte: Eine Variante mit integrierten BG in der Leuchte, eine mit BG zur externen Montage und Platzierung.

Variante und technische Daten wie folgt:

Merkmale:

- Moderner satinierter Acrylglaszylinder
- Pendelleuchte LED
- Unauffällige transparente Zuleitung
- Gleichmäßig leuchtender Glaszylinder
- Betriebselektronik integriert oder extern
- Blendfreies Direktlicht mittels
- integriertem Downlight 15 W
- Flimmerfreies Licht

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

- Lichtfarben 2700K oder 4000K

Gewicht (kg): 3,6

Farbe: Weiß RAL9003, glatt matt

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): 200

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 735mm; Länge: 0mm



Technische Änderungen vorbehalten | 10.2025

luxwerk

x.glory PL Pendelleuchte DALI-in - Leuchtenspezifikationstext

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): 2000

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 131,69 lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 55

Gesamtlichtstrom (lm): 7111

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 1771 / 5340

Lichtstromerhalt (%): L80>70.000h

Systemleistung (W): 54

Systemleistung direkt / indirekt (W): 14 / 40

Betriebsgerät: DALI/TD/PL

Betriebsgerätbeschreibung: DALI/TD/PL Betriebsgerät beinhaltet, intern in der Leuchte platziert

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <23

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 25 / 75

Produktvariantenbeschreibung: Betriebsgerät beinhaltet intern in der Leuchte integriert

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 810312