

luxwerk

x.jo gross opal Aufbauleuchte - Leuchtenausschreibungstext

Leuchtenname: x.jo gross opal Aufbauleuchte

Artikelnummer: 810362

Serienbeschreibung:

Technischer Ausschreibungstext

x.jo opal Aufbauleuchte als zweiteilige runde flache Aufbauleuchte aus Stahlblech für Deckenmontage welche matt pulverbeschichtet ist:

Gehäuse: Zweiteiliges Stahlblechgehäuse, matt pulverbeschichtet.

Dekorring: opal weiße Acrylglasscheibe ist zwischen den Halbschalen eingelassen und bietet eine dezente Leuchtwirkung.

Abdeckung: Entblendungsscheibe aus diffus wirksamen opalem weißen Acrylglas.

LED: High-Brightness-LED-Platine mit guter Farbwiedergabe.

Lichtwirkung: leichter Lichthof um die Leuchte über Lichtschlitz.

Betriebsgerät: In der Leuchte integriert- flimmerfrei.

Varianten: 2 Baugrößen lieferbar.

Variante und technische Daten wie folgt:

Merkmale:

- Flache Aufbauleuchte
- Gleichmäßig ausgeleuchtete opale Abdeckscheibe
- Aufhellung der Decke um die Leuchte
- Betriebselektronik in Leuchte integriert
- Flimmerfreies Licht

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

- 2700K Warmweiß

Gewicht (kg): 3,6

Farbe: RAL9003

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 4000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): 390

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 74mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 91,11 lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): >90

Lichtaustrittswinkel (Grad): 110

Gesamtlichtstrom (lm): 2460



Technische Änderungen vorbehalten | 10.2025

luxwerk

x.jo gross opal Aufbauleuchte - Leuchtенаusschreibungstext

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 2460 / -

Lichtstromerhalt (%): L80>70.000h

Systemleistung (W): 27

Systemleistung direkt / indirekt (W): 27 / -

Betriebsgerät: schaltbar

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): -

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 810362