

luxwerk

x.leaf farbig L opal Sonnenlicht - Leuchtenausschreibungstext

Leuchtenname: x.leaf farbig L opal Sonnenlicht

Artikelnummer: 812304

Serienbeschreibung:

Technischer Ausschreibungstext

x.leaf farbig Pendelleuchte

Design & Material

Moderne, funktionale Designleuchte mit geschwungenem, schwebendem

Segel aus schallabsorbierendem Formvlies

Raumakustisch wirksam, Schallabsorptionsklasse D nach DIN EN ISO

11654

Lichtecht, alterungs- und formbeständig

Übertrifft OEKOTEX® Standard 100

Lärmreduzierender, akustisch wirksamer Schirm

Leicht zu reinigen

Lichttechnik

Lichtverteilung: direkt / indirekt (66 % / 33 %)

Lichtvolumen: Vergleichbar mit Büroleuchten

Entblendung: Opaldiffusor oder blendfreie Microprismenscheibe (BAP-gerecht, UGR < 21)

Flimmerfreies Licht

Technik & Montage

Betriebselektronik im schlanken Baldachin integriert

Pendellänge: 2000 mm (inklusive Pendelset)

Variante und technische Daten wie folgt:



Merkmale:

- moderne funktionale Designleuchte
- Opaler Diffusor oder
- Blendfreie Microprismenscheibe optional (BAP)
- Leuchte an Zuleitung abgehängt
- hoher indirekter Anteil zur Deckenaufhellung
- Betriebselektronik im schlanken Baldachin integriert
- Flimmerfreies Licht
- Lärmreduzierender akustisch wirksamer Schirm aus Vlies

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

- 2700K Standard LED
- Wählbare Segelfarbe:
- Acoustic (FHR12) grün
- Chime (FHU10) dunkelrot
- Voice (FHR02) weiß
- Audio (FHR06) himmelblau

Gewicht (kg): 3,5

Farbe: Segel: nach Wahl der Farbkollektion

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 2700

Schutzart (-): IP20

Technische Änderungen vorbehalten | 10.2025

luxwerk

x.leaf farbig L opal Sonnenlicht - Leuchtenspezifikationstext

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): -

Abmessungen (mm): Breite: 750mm; Höhe: 122mm; Länge: 780mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): 2000

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 80,56 lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): >95

Lichtaustrittswinkel (Grad): 150

Gesamtlichtstrom (lm): 5881

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 3882 / 1940

Lichtstromerhalt (%): -

Systemleistung (W): 73

Systemleistung direkt / indirekt (W): 49 / 24

Betriebsgerät: DALI/TD/PL

Betriebsgerätbeschreibung: DALI, Touchdim, Powerline

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <21

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 66 / 33

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 812304