

luxwerk

x.leaf grau S prisma - Leuchtenausschreibungstext

Leuchtenname: x.leaf grau S prisma

Artikelnummer: 812217

Serienbeschreibung:

Technischer Ausschreibungstext

x.leaf grau Pendelleuchte

Design & Material

Moderne, funktionale Designleuchte mit geschwungenem, schwebendem

Segel aus schallabsorbierendem Formvlies

Raumakustisch wirksam, Schallabsorptionsklasse D nach DIN EN ISO

11654

Lichtecht, alterungs- und formbeständig

Übertrifft OEKOTEX® Standard 100

Lärmreduzierender, akustisch wirksamer Schirm

Leicht zu reinigen

Lichttechnik

Lichtverteilung: direkt / indirekt (66 % / 33 %)

Lichtvolumen: Vergleichbar mit Büroleuchten

Entblendung: Opaldiffusor oder blendfreie Microprismenscheibe (BAP-gerecht, UGR < 21)

Flimmerfreies Licht

Technik & Montage

Betriebselektronik im schlanken Baldachin integriert

Pendellänge: 2000 mm (inklusive Pendelset)

Variante und technische Daten wie folgt:

Merkmale:

- moderne funktionale Designleuchte
- Opaler Diffusor
- Blendfreie Microprismenscheibe optional (BAP)
- Leuchte an Zuleitung abgehängt
- hoher indirekter Anteil zur Deckenaufhellung
- Betriebselektronik im schlanken Baldachin integriert
- Flimmerfreies Licht
- Zusätzlicher seitlicher Lichtaustritt (Wandaufhellung)
- Lärmreduzierender akustisch wirksamer Schirm aus Flies

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

- 2700K Standard LED
- Wählbare Segelfarbe:
- Anthrazitgrau oder Hellgrau

Gewicht (kg): 2

Farbe: Segelfarbe, nach Wahl hellgrau oder anthrazitgrau

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 4000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I



Technische Änderungen vorbehalten | 10.2025

luxwerk

x.leaf grau S prisma - Leuchtenausschreibungstext

Durchmesser (mm): -

Abmessungen (mm): Breite: 480mm; Höhe: 83mm; Länge: 500mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): 2000

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 110,27 lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): >90

Lichtaustrittswinkel (Grad): 90

Gesamtlichtstrom (lm): 2426

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 1602 / 800

Lichtstromerhalt (%): -

Systemleistung (W): 22

Systemleistung direkt / indirekt (W): 15 / 7

Betriebsgerät: DALI/TD/PL

Betriebsgerätbeschreibung: DALI, Touchdim, PowerLine

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <19

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 66 / 33

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 812217