

x.light C gross Einbaustrahler Dali - Leuchtenausschreibungstext

Leuchtenname: x.light C gross Einbaustrahler Dali

Artikelnummer: 808437

Serienbeschreibung:

Technischer Ausschreibungstext

Rundes Deckeneinbau Downlight x.light C aus Aluminiumdruckguss mit hochwertiger LED-Lichttechnik.

Acryl-Dekorzylinder mit in der Außenkante eingefrästen 3-fach Rillen, koppeln das Licht aus und bilden sich als leuchtende Ringe zusätzlich unter der Decke als Lichthof ab.

Dekor-Element (C-Element): Acrylglas-Zylinder, polierte Kanten und satinierte Unterseite.

Indirektes Licht: Mit eingefrästen 3-fach Rillen zur Lichtauskopplung.

Reflektor: Silberglanz für rotationssymmetrische, gleichmäßige Lichtverteilung.

Optimierte Entblendung durch Acrylglasblock.

Betriebsgerät: Inklusive externem Konverter zur Montage auf der abgehängten Decke.

Variante und technische Daten wie folgt:

Merkmale:

- Dekoratives rundes Downlight
- mit satinierter Unterseite
- Aufhellung der Decke um Leuchte
- Optimierte Entblendung
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- Inkl. Konverter extern

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

-

Gewicht (kg): 2,5

Farbe: Weiß RAL 9003

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): 260

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 174mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): 141

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): 245 Ø

Effizienz (lm/W): 55,03 lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80



luxwerk

x.light C gross Einbaustrahler Dali - Leuchtенаusschreibungstext

Lichtaustrittswinkel (Grad): 110

Gesamtlichtstrom (lm): 1981

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 1981 / -

Lichtstromerhalt (%): -

Systemleistung (W): 36

Systemleistung direkt / indirekt (W): 36 / -

Betriebsgerät: DALI/TD/PL

Betriebsgerätbeschreibung: DALI, Touchdim, PowerLine

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <26

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 808437