

luxwerk

x.light micro C Einbaustrahler DALI - Leuchtensbeschreibungstext

Leuchtenname: x.light micro C Einbaustrahler DALI

Artikelnummer: 805168

Serienbeschreibung:

Technischer Ausschreibungstext

Kleiner runder Deckeneinbaustrahler x.light micro C mit Acryl-Dekorzyylinder. In der Außenkante eingefrästen 4-fach Linien, koppeln das Licht aus und bilden sich als leuchtende Ringe zusätzlich unter der Decke als Lichthof ab.

Technische Merkmale:

Gehäuse: Aluminiumdruckguss, fungiert als Kühlkörper für optimale Wärmeableitung.

Deko-Element: Acrylzyylinder, polierte Kanten und satinierter Unterseite.

LED: Hochwertige LED-Platine mit optimalem Wärmemanagement.

Licht-Charakter: rotationssymmetrische, breitstrahlende Lichtverteilung.

Montage: Werkzeugloser Deckeneinbau mittels Federtechnik.

Betriebsgerät: Inklusive externem Konverter (zum Einlegen auf abgehängte Decken)

Variante und technische Daten wie folgt:

Merkmale:

- Aludruckguss
- Einbaustrahler LED
- rund für 68er Loch
- Passend für üblichen 68er Deckenausschnitt
- Werkzeugloser Einbau
- Inkl. Konverter extern
- Flimmerfreies Licht

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

-

Gewicht (kg): 0,4

Farbe: Weiß RAL 9003

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): 82

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 18mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): 80

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): 68 Ø

Effizienz (lm/W): 66,86 lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): >90



luxwerk

x.light micro C Einbaustrahler DALI - Leuchtensauschreibungstext

Lichtaustrittswinkel (Grad): 110

Gesamtlichtstrom (lm): 936

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 936 / -

Lichtstromerhalt (%): L80>50.000h

Systemleistung (W): 14

Systemleistung direkt / indirekt (W): 14 / -

Betriebsgerät: DALI/TD

Betriebsgerätbeschreibung: DALI, Touchdim

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): -

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 805168