

## x.light micro Einbaustrahler DALI - Leuchtensbeschreibungstext

**Leuchtenname:** x.light micro Einbaustrahler DALI

**Artikelnummer:** 805162

**Serienbeschreibung:**

Technischer Ausschreibungstext

Kleiner runder Deckeneinbaustrahler x.light Micro mit scharfkantigem Abdeckring aus lackiertem Aluminiumdruckguss.

Technische Merkmale:

Gehäuse: Aluminiumdruckguss, fungiert als Kühlkörper für optimale Wärmeableitung.

LED: Hochwertige LED-Platine mit optimalem Wärmemanagement.

Licht-Charakter: rotationssymmetrische, breitstrahlende Lichtverteilung.

Montage: Werkzeugloser Deckeneinbau mittels Federtechnik.

Betriebsgerät: Inklusive externem Konverter (zum Einlegen auf abgehängte Decken)

Variante und technische Daten wie folgt:



**Merkmale:**

- Aludruckguss
- Einbaustrahler LED
- rund für 68er Loch
- Passend für üblichen 68er Deckenausschnitt
- Werkzeugloser Einbau
- Ausstrahlungswinkel 55°
- Schwenkbar 25 °, drehbar
- Inkl. Konverter extern
- Flimmerfreies Licht

**Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:**

-

**Gewicht (kg):** 0,3

**Farbe:** Weiß RAL 9003

**Lichtfarbe / Lichttemperatur (K):** 3000

**Schutzart (-):** IP20

**Schutzklasse (-):** I

**Durchmesser (mm):** 82

**Abmessungen (mm):** Breite: 0mm; Höhe: 3mm; Länge: 0mm

**Einbautiefe (mm):** 80

**Pendellänge (mm):** -

**Deckenausschnitt (mm):** 68 Ø

**Effizienz (lm/W):** 81,43 lm/W

**Farbwiedergabeindex Ra (-):** >90

# luxwerk

## x.light micro Einbaustrahler DALI - Leuchtensbeschreibungstext

---

Lichtaustrittswinkel (Grad): 36

Gesamtlichtstrom (lm): 1140

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 1140 / -

Lichtstromerhalt (%): L80>50.000h

Systemleistung (W): 14

Systemleistung direkt / indirekt (W): 14 / -

Betriebsgerät: DALI/TD

Betriebsgerätbeschreibung: DALI, Touchdim

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): -

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 805162