

luxwerk

x.light micro Einbaustrahler - Leuchtensbeschreibungstext

Leuchtenname: x.light micro Einbaustrahler

Artikelnummer: 805158

Serienbeschreibung:

Technischer Ausschreibungstext

Kleiner runder Deckeneinbaustrahler x.light Micro mit scharfkantigem Abdeckring aus lackiertem Aluminiumdruckguss.

Technische Merkmale:

Gehäuse: Aluminiumdruckguss, fungiert als Kühlkörper für optimale Wärmeableitung.

LED: Hochwertige LED-Platine mit optimalem Wärmemanagement.

Licht-Charakter: rotationssymmetrische, breitstrahlende Lichtverteilung.

Montage: Werkzeugloser Deckeneinbau mittels Federtechnik.

Betriebsgerät: Inklusive externem Konverter (zum Einlegen auf abgehängte Decken)

Variante und technische Daten wie folgt:



Merkmale:

- Aludruckguss
- Einbaustrahler LED
- rund für 68er Loch
- Passend für üblichen 68er Deckenausschnitt
- Werkzeugloser Einbau
- Ausstrahlungswinkel 55°
- Schwenkbar 25 °, drehbar
- Inkl. Konverter extern
- Flimmerfreies Licht

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

-

Gewicht (kg): 0,3

Farbe: Weiß RAL 9003

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): 82

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 3mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): 80

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): 68 Ø

Effizienz (lm/W): 81,43 lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): >90

luxwerk

x.light micro Einbaustrahler - Leuchtensauschreibungstext

Lichtaustrittswinkel (Grad): 36

Gesamtlichtstrom (lm): 1140

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 1140 / -

Lichtstromerhalt (%): L80>50.000h

Systemleistung (W): 14

Systemleistung direkt / indirekt (W): 14 / -

Betriebsgerät: schaltbar

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): -

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 805158