

luxwerk

x.light R mittel Einbaustrahler - Leuchtenausschreibungstext

Leuchtenname: x.light R mittel Einbaustrahler

Artikelnummer: 808458

Serienbeschreibung:

Technischer Ausschreibungstext

Rundes Deckeneinbau Downlight x.light R aus Aluminiumdruckguss mit Acryl-Dekorring mit klarer, hochglanzpolierter Außenkante und hochwertig lackierter Unterseite. Der Glasring ersetzt den sonst üblichen Metalleinbauring. Die Decke wird um die Leuchte herum indirekt aufgehellt.

Technische Merkmale:

Gehäuse: Aluminiumdruckguss, fungiert als Kühlkörper für optimale Wärmeableitung.

Dekor-Element (R-Element): Acrylglas-Ring, statt Metallring, polierte Kante, satinierte Unterseite.

LED: Hochwertige LED-Platine mit optimalem Wärmemanagement.

Licht-Charakter: rotationssymmetrische, breitstrahlende Lichtverteilung.

Reflektor: Silberglanz für rotationssymmetrische, gleichmäßige Lichtverteilung.

Montage: Werkzeugloser Deckeneinbau mittels Federtechnik.

Betriebsgerät: Inklusive externem Konverter (zum Einlegen auf abgehängte Decken)

Design: sehr hochwertiges und dekoratives Downlight.

Variante und technische Daten wie folgt:

Merkmale:

- Dekoratives rundes Downlight
- Elegant leuchtender polierter Lichtglasring
- Decke um die Leuchte wird aufgehellt
- Optimierte Entblendung
- Mit integrierter Abdeckscheibe
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- Inkl. Konverter extern

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

-

Gewicht (kg): 1,5

Farbe: Weiß RAL 9003

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 4000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): 215

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 118mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): 103

Pendellänge (mm): -



luxwerk

x.light R mittel Einbaustrahler - Leuchtenausschreibungstext

Deckenausschnitt (mm): 200 Ø

Effizienz (lm/W): 80,08 lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 71

Gesamtlichtstrom (lm): 2002

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 2002 / -

Lichtstromerhalt (%): -

Systemleistung (W): 25

Systemleistung direkt / indirekt (W): 25 / -

Betriebsgerät: schaltbar

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <22

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 808458