# luxwerk

## x.line A Deckenaufbauleuchte Microprismen - Leuchtenausschreibungstext

Leuchtenname: x.line A Deckenaufbauleuchte Microprismen

Artikelnummer: 808092

### Serienbeschreibung:

Technischer Ausschreibungstext

Die x.line A ist eine filigrane lineare Aufbauleuchte, minimalistische LED-

Linienleuchte, speziell für den Anbau an Decken oder Wänden.

Trägerprofil aus stranggepresstem Aluminium, mit eloxierte Oberfläche.

Das schlanke Gehäuse mit nur 32 mm Breite, filigran, modern ästhetisch.

Hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen

Mittig im Profil ist das Betriebsgerät zentriert integriert.

Je nach Anwendungsbereich ist die Leuchte mit unterschiedlichen

Entblendungen bei gleichzeitig hoher Effizienz und Blendfreiheit, erhältlich.

\*Microprismenscheibe:

Diese moderne Abdeckung reduziert effektiv die Blendwirkung und sorgt für eine blendfreie Lichtverteilung.

Ideal für Bereiche, in denen eine gute Lichtqualität ohne störende Reflexionen erforderlich ist.

\*\*Opale Abdeckung:

Sorgt für eine gleichmäßige und diffuse Lichtverteilung.

Erzeugt ein weiches, angenehmes Licht und reduziert Schattenbildung.

\*\*\*Miniraster:

Diese Abdeckung dient zur gezielten Lichtlenkung und optimiert die Entblendung für anspruchsvolle Einsatzbereiche.

Besonders geeignet für Anwendungen, bei denen präzise Lichtführung erforderlich ist. (Darklightoptik). Variante und technische Daten wie folgt:

#### Merkmale:

- Besonders filigranes Gehäuse
- 32mm schmal
- Miniraster: sehr gut entblendet, gerichtetes Licht, akzentuiert den Raum
- Microprismen: sehr gut entblendet, gleichmäßiges Licht, brilliant im Raum
- Opal: diffus, gleichmäßiges Licht, breitstrahlend
- Betriebselektronik integriert
- Flimmerfreies Licht

### Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

- Lichtfarbe 2700K Warmweiß

Gewicht (kg): 1,8

Farbe: gebürstet eloxiert EV1

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): |

Durchmesser (mm): -

Abmessungen (mm): Breite: 32mm; Höhe: 36mm; Länge: 1536mm

Technische Änderungen vorbehalten | 10.2025

# luxwerk

## x.line A Deckenaufbauleuchte Microprismen - Leuchtenausschreibungstext

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 107,50 lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 69x87

Gesamtlichtstrom (lm): 3010

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 3010 / -

Lichtstromerhalt (%): L80>70.000h

Systemleistung (W): 28

Systemleistung direkt / indirekt (W): 28 / -

Betriebsgerät: schaltbar

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <22

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 808092