

luxwerk

x.line P Pendelleuchte opal - Leuchtenausschreibungstext

Leuchtenname: x.line P Pendelleuchte opal

Artikelnummer: 808306

Serienbeschreibung:

Technischer Ausschreibungstext

Die x.line P ist eine filigrane lineare Pendelleuchte, als minimalistische LED-Linienleuchte mit direktem Lichtaustritt. Trägerprofil aus stranggepresstem Aluminium, mit eloxierte Oberfläche.

Das schlanke Gehäuse mit nur 32 mm Breite, filigran, modern ästhetisch. Hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen.

Mittig im Profil ist das Betriebsgerät zentriert integriert.

Je nach Anwendungsbereich ist die Leuchte mit unterschiedlichen Entblendungen bei gleichzeitig hoher Effizienz und Blendfreiheit, erhältlich.

***Microprismenscheibe:**

Diese moderne Abdeckung reduziert effektiv die Blendwirkung und sorgt für eine blendfreie Lichtverteilung.

Ideal für Bereiche, in denen eine gute Lichtqualität ohne störende Reflexionen erforderlich ist.

****Opale Abdeckung:**

Sorgt für eine gleichmäßige und diffuse Lichtverteilung.

Erzeugt ein weiches, angenehmes Licht und reduziert Schattenbildung.

*****Miniraster:**

Diese Abdeckung dient zur gezielten Lichtlenkung und optimiert die Entblendung für anspruchsvolle Einsatzbereiche.

Besonders geeignet für Anwendungen, bei denen präzise Lichtführung erforderlich ist. (Darklightoptik).

Variante und technische Daten wie folgt:

Merkmale:

- Besonders filigranes Gehäuse
- Microprismen: sehr gut entblendet, gleichmäßiges Licht, brilliant im Raum
- Opal: diffus, gleichmäßiges Licht, breitstrahlend
- Miniraster: sehr gut entblendet, gerichtetes Licht, akzentuiert den Raum
- Betriebselektronik integriert
- Flimmerfreies Licht

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

- Lichtfarbe 2700K Warmweiß

Gewicht (kg): 1,8

Farbe: gebürstet, eloxiert EV1

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): -

Abmessungen (mm): Breite: 32mm; Höhe: 36mm; Länge: 1535mm

Einbautiefe (mm): -



Technische Änderungen vorbehalten | 10.2025

luxwerk

x.line P Pendelleuchte opal - Leuchtenspezifikationstext

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 103,29 lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 120

Gesamtlichtstrom (lm): 2892

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 2892 / -

Lichtstromerhalt (%): L80>70.000h

Systemleistung (W): 28

Systemleistung direkt / indirekt (W): 28 / -

Betriebsgerät: schaltbar

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <24

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 808306