

luxwerk

x.line PS schwenkbar Pendelleuchte Microprismenscheibe -

Leuchtenname: x.line PS schwenkbar Pendelleuchte
Microprismenscheibe

Artikelnummer: 811568

Serienbeschreibung:

Technischer Ausschreibungstext

Die x.line PS ist eine filigrane lineare Pendelleuchte. Eine minimalistische schwenkbare LED-Linienleuchte mit direktem Lichtaustritt.

Trägerprofil aus stranggepresstem Aluminium, mit eloxierte Oberfläche.

Das schlanke Gehäuse mit nur 32 mm Breite, filigran, modern ästhetisch.

Hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen.

Mittig im Profil ist das Betriebsgerät zentriert integriert.

Inklusive Pendel-Set für schwenkbare Leuchtenausrichtung.

Je nach Anwendungsbereich ist die Leuchte mit unterschiedlichen Entblendungen bei gleichzeitig hoher Effizienz und Blendfreiheit, erhältlich.

***Microprismenscheibe:**

Diese moderne Abdeckung reduziert effektiv die Blendwirkung und sorgt für eine blendfreie Lichtverteilung.

Ideal für Bereiche, in denen eine gute Lichtqualität ohne störende Reflexionen erforderlich ist.

****Opale Abdeckung:**

Sorgt für eine gleichmäßige und diffuse Lichtverteilung.

Erzeugt ein weiches, angenehmes Licht und reduziert Schattenbildung.

Variante und technische Daten wie folgt:

Merkmale:

- Schlanke LED-Leuchte für die Beleuchtung einer
- Tafel, Bilder und Wände
- Pendelleuchte mit schwenkbarem Pendel-Set +/- 90° einstellbar
- Microprismen: sehr gut entblendet, gleichmäßiges Licht, brilliant im Raum
- Opal: diffus, gleichmäßiges Licht, breitstrahlend
- Integriertes Schaltbares Betriebsgerät
- Kleiner horizontaler Abstand z.B. zur Wand möglich,
- Flimmerfreies Licht

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

- Lichtfarben 2700K Warmweiß

Gewicht (kg): 3

Farbe: eloxiert E2 EV1

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): -

Abmessungen (mm): Breite: 32mm; Höhe: 36mm; Länge: 2800mm

Einbautiefe (mm): -



Technische Änderungen vorbehalten | 10.2025

luxwerk

x.line PS schwenkbar Pendelleuchte Microprismenscheibe -

Pendellänge (mm): 2000

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 104,16 lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 90

Gesamtlichtstrom (lm): 10520

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 10520 / -

Lichtstromerhalt (%): L80>70.000h

Systemleistung (W): 101

Systemleistung direkt / indirekt (W): 101 / -

Betriebsgerät: schaltbar

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <19

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 811568