

# luxwerk

## x.line PS schwenkbar Pendelleuchte Microprismenscheibe -

**Leuchtenname:** x.line PS schwenkbar Pendelleuchte  
Microprismenscheibe

**Artikelnummer:** 812325

### Serienbeschreibung:

Technischer Ausschreibungstext

Die x.line PS ist eine filigrane lineare Pendelleuchte. Eine minimalistische schwenkbare LED-Linienleuchte mit direktem Lichtaustritt.

Trägerprofil aus stranggepresstem Aluminium, mit eloxierte Oberfläche.

Das schlanke Gehäuse mit nur 32 mm Breite, filigran, modern ästhetisch.

Hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen.

Mittig im Profil ist das Betriebsgerät zentriert integriert.

Inklusive Pendel-Set für schwenkbare Leuchtenausrichtung.

Je nach Anwendungsbereich ist die Leuchte mit unterschiedlichen Entblendungen bei gleichzeitig hoher Effizienz und Blendfreiheit, erhältlich.

**\*Microprismenscheibe:**

Diese moderne Abdeckung reduziert effektiv die Blendwirkung und sorgt für eine blendfreie Lichtverteilung.

Ideal für Bereiche, in denen eine gute Lichtqualität ohne störende Reflexionen erforderlich ist.

**\*\*Opale Abdeckung:**

Sorgt für eine gleichmäßige und diffuse Lichtverteilung.

Erzeugt ein weiches, angenehmes Licht und reduziert Schattenbildung.

Variante und technische Daten wie folgt:

### Merkmale:

- Schlanke LED-Leuchte für die Beleuchtung einer
- Tafel, Bilder und Wände
- Pendelleuchte mit schwenkbarem Pendel-Set +/- 90° einstellbar
- Microprismen: sehr gut entblendet, gleichmäßiges Licht, brilliant im Raum
- Opal: diffus, gleichmäßiges Licht, breitstrahlend
- Integriertes Schaltbares Betriebsgerät
- Kleiner horizontaler Abstand z.B. zur Wand möglich,
- Flimmerfreies Licht

### Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

- Lichtfarben 2700K Warmweiß

**Gewicht (kg):** 3

**Farbe:** eloxiert E2 EV1

**Lichtfarbe / Lichttemperatur (K):** 4000

**Schutzart (-):** IP20

**Schutzklasse (-):** I

**Durchmesser (mm):** -

**Abmessungen (mm):** Breite: 32mm; Höhe: 36mm; Länge: 2800mm

**Einbautiefe (mm):** -



Technische Änderungen vorbehalten | 10.2025

# luxwerk

## x.line PS schwenkbar Pendelleuchte Microprismenscheibe -

---

Pendellänge (mm): 2000

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 110,15 lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 90

Gesamtlichtstrom (lm): 11015

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 11015 / -

Lichtstromerhalt (%): L80>70.000h

Systemleistung (W): 100

Systemleistung direkt / indirekt (W): 100 / -

Betriebsgerät: schaltbar

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <19

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 812325