

luxwerk

x.ring Pendelleuchte 1200 - Leuchtenausschreibungstext

Leuchtenname: x.ring Pendelleuchte 1200

Artikelnummer: 814711

Serienbeschreibung:

Technischer Ausschreibungstext:

Die x.ring P Pendelleuchte - direkt/indirekt aus einem geformten Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Abdeckung Direktlichtanteil aus opalem Acrylglas für eine gleichmäßig Lichtfläche, der indirekte Lichtaustritt mit klarer Schutzabdeckung.

Die Abpendelung erfolgt über drei auf einen Punkt zur Decken laufenden Stahlseilen, die zentral im Baldachin zusammengeführt werden. Die Einspeisung erfolgt über eine transparente Anschlussleitung. Die Betriebsgeräte sind im Lieferumfang enthalten und werden je nach Ausführung im Baldachin oder extern in der abgehängten Decke montiert.

x.ring extrem schlank und schmal - trotz besonders hoher Lichtleistung.

Lichttechnik: direktes und indirektes Licht, getrennt steuerbar.

LED-Technologie: Hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen.

Betriebsgeräte:< Inkl. Betriebsgeräte, extern zu positionieren.

Die große Lichtleistung und der hohe Lichtstrom zeichnen die x.ring Pendelleuchte besonders aus.

Variante und technische Daten wie folgt:

Merkmale:

- Kleiner Profilquerschnitt
- Direktanteil mit opaler Abdeckung
- gleichmäßig ausgeleuchtet
- Indirekter Anteil mit klarer Abdeckung
- Direkter und indirekter Anteil getrennt
- dimmbar DALI
- Betriebselektronik zur externen Unterbringung
- Transparente Zuleitung
- Aufhängung an 3 Stahlseilen
- Flimmerfreies Licht

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

- 2700K Warmweiß

Gewicht (kg): 7,8

Farbe: Weißaluminium RAL 9006

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): 1110

Abmessungen (mm): Breite: 35mm; Höhe: 65mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): -



luxwerk

x.ring Pendelleuchte 1200 - Leuchtenspezifikationstext

Pendellänge (mm): 2000

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 125,64 lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): >90

Lichtaustrittswinkel (Grad): 120

Gesamtlichtstrom (lm): 9800

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 6860 / 2940

Lichtstromerhalt (%): L80>70.000h

Systemleistung (W): 78

Systemleistung direkt / indirekt (W): 52 / 26

Betriebsgerät: DALI

Betriebsgerätbeschreibung: DALI dimmbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): -

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 70 / 30

Produktvariantenbeschreibung: Sonderleuchten und Sondervarianten in besonderen Ausführungen projektbezogen auf Anfrage.

Licht-Berechnungen wegen der variablen direkten und indirekten Anteile bitte bei uns im Werk erstellen lassen.

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 814711