# luxwerk

## x.round A 300/textil A 300 Pendelset ohne Leuchte - Datenblatt

Die x.round textil A ist eine runde LED-Deckenaufbauleuchte mit direkter und leicht indirekter Lichtverteilung zur Deckenaufhellung. Das Leuchtengehäuse besteht aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit integriertem Betriebsgerät. Die Abdeckung besteht aus einer weiß-opalen Acrylglasscheibe, die eine gleichmäßige Lichtverteilung ermöglicht. Der äußere Rahmen ist mit einem transluzenten weißen Textil bespannt, das für eine sanfte Lichtwirkung sorgt und gleichzeitig dekorative Akzente setzt.

Die Leuchte nutzt hocheffiziente High-Brightness-LED-Platinen und erzeugt ein blendfreies, flimmerfreies und angenehm weiches Licht mit hohem Farbwiedergabeindex. Die Leuchte erzeugt überwiegend direktes Licht mit einem dezenten indirekten Lichtanteil zur Deckenaufhellung. Ausgestattet mit High-Brightness-LED-Platinen, bietet die x.round textil A flimmerfreies Licht mit hoher Effizienz und Farbwiedergabe.

Erhältlich ist die Leuchte in verschiedenen Durchmessern von  $\varnothing$  300 mm bis  $\varnothing$  1200 mm. Durch diese Variantenvielfalt lässt sich je nach Raumgrößen und Lichtanforderungen die ideale passende und Leuchtgröße der x.round textil A finden. Je nach Projektanforderung können unterschiedliche Größen und Leistungen gewählt werden.



Die x.round textil A ist eine runde LED-Deckenaufbauleuchte mit weicher Lichtwirkung und textiler Gestaltung. Sie kombiniert hochwertige Lichttechnik mit einem wohnlich anmutenden Design und eignet sich ideal für Empfangsbereiche, Besprechungsräume, Aufenthaltszonen oder Hotel- und Gastronomieanwendungen.

## Modifizierung auf Anfrage:

- Einbauvarianten und Pendellösungen
- Sonnenlicht (Vollspektrum)
- Microprismenscheibe
- Gehäusefarbe
- Textilbezug in anderen Farben
- Andere Bestücksleistung
- Andere Durchmesser
- Dimmschnittstelle
- Notlicht
- Textilschirm transluzent weiß
  Weiches Licht

Features:

Flimmerfreies Licht

Deckenaufbauleuchte

Betriebselektronik intern

Indirektes Licht zur Deckenaufhellung

Gleichmäßig ausgeleuchtete Opalscheibe

Direktstrahlend

#### Ohne Mehrkosten lieferbar:

Lichtfarbe 2700K oder 4000K



C€ RoHS 🛚

# luxwerk

## x.round A 300/textil A 300 Pendelset ohne Leuchte - Datenblatt

L	е	u	C	h	te
ш	e	u	c		u

Artikelnummer	814486	Leuchtenfamilie	x.round
Leuchtenfarbe		Leuchtenserie	x.round textil A
Leuchtengewicht	0 kg	Leuchtenart	Aufbauleuchte
		Leuchtengruppe	round

#### Elektrotechnik

Netzspannungsbereich	220 – 240 V	Systemleistung gesamt	W
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V	Systemleistung direkt/indirekt	/ W
Gloichenannungsboroich	176 - 280 V	Schutzart	

Gleichspannungsbereich	176 – 280 V	Schutzart
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz	Schutzklasse
	BEG förderfähig	Betriebsgerät

## Lichttechnik

Effizienz	0 lm/W	Lichtverteilung direkt / indirekt	%
Farbwiedergabeindex Ra		Gesamtlichtstrom	0 lm
Lichtaustrittswinkel	0	Gesamtlichtstrom direkt / indirekt	0 / 0 lm
Lichtfarbe	0 K	Lichtstromerhalt	-

#### Abmessungen


Blendungsbewertung (URG)

Breite	-	Pendellänge	2000 mm
Höhe	-	Einbautiefe	0 mm
Länge	-	Deckenausschnitt	0 mm
Durchmesser	-		

## Maßzeichnung

Image is not available: x.round textil a.\*

### Lichtverteilungskurve - LVK



#### Beschreibung

x.round Pendelset für x.round A 300 und x.round textil A 300. Zubehör um die x.round A 300 oder x.round textil A 300 als Pendelleuchte nutzen zu können. Bestehend aus einer 2000mm langen Zuleitung mit 3 Stern und Kabel und Deckenhalter. Leuchte NICHT beinhaltet.

#### **Bemerkung**

Weitere Lichtfarben / Farbwiedergabe auf Anfrage lieferbar

Konverter