

luxwerk

x.round A 900 - Leuchtenausschreibungstext

Leuchtenname: x.round A 900

Artikelnummer: 812523

Serienbeschreibung:

Technischer Ausschreibungstext:

x.round Aufbauleuchte runde Deckenaufbauleuchte aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit überwiegend direktem Lichtanteil und kleinem indirekten Anteil zur Deckenaufhellung.

In vielen verschiedenen Größen verfügbar.

In der Leuchte ist das Betriebsgerät integriert.

Leuchtenabdeckung mit einer weiß-opalen Acrylglasscheibe.

Hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen.

Variante und technische Daten wie folgt:

Merkmale:

- Deckenaufbauleuchte
- Direktstrahlend
- Indirektes Licht zur Deckenaufhellung
- Betriebselektronik intern
- Gleichmäßig ausgeleuchtete Opalscheibe
- Weiches Licht
- Flimmerfreies Licht

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

- Lichtfarbe 2700K oder 4000K

Gewicht (kg): 6,3

Farbe: RAL9003 glatt matt

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): 900

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 90mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 100,00 lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): >90

Lichtaustrittswinkel (Grad): 120

Gesamtlichtstrom (lm): 9000

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 8100 / 900



luxwerk

x.round A 900 - Leuchtенаusschreibungstext

Lichtstromerhalt (%): -

Systemleistung (W): 90

Systemleistung direkt / indirekt (W): 81 / 9

Betriebsgerät: DALI/TD

Betriebsgerätbeschreibung: DALI, Touchdim

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <21

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 90 / 10

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 812523