## luxwerk

### x.wise A basic - Leuchtenausschreibungstext

Leuchtenname: x.wise A basic

Artikelnummer: 805079

#### Serienbeschreibung:

Technischer Ausschreibungstext:

x.wise Deckenaufbauleuchte basic mit flachem, rechteckigem Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil ist in verschiedenen Varianten erhältlich.

Gehäuse: Flaches, rechteckiges Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet.

Abdeckung: Präzise geprägte Microprismenscheibe breitstrahlende

Lichtverteilung.

Lichttechnik: blendfrei für Office-Licht durch speziell beschichteter Microprismenscheibe.

LED-Technologie: Bestückt mit hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen.

Lichtverteilung: Breitstrahlend und blendfrei.

Betriebsgerät: LED-Konverter schaltbar ultraflach in der Leuchte integriert. Montage: Geeignet für die Montage an Decken oder Tragschienensystemen.

Variante und technische Daten wie folgt:

#### Merkmale:

- flaches Aluminiumprofil
- Deckenleuchte LED
- symmetrische Lichtverteilung
- BAP-gerecht mit satinierter Microprismenscheibe
- Betriebselektronik extrem flach integriert
- flimmerfreies Licht

#### Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

- Lichtfarbe 2700K Warmweiß

Gewicht (kg): 3,6

Farbe: Weiß RAL 9003, glatt matt

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): |

Durchmesser (mm): -

Abmessungen (mm): Breite: 150mm; Höhe: 37mm; Länge: 1200mm

Einbautiefe (mm): Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 130,54 lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80



# luxwerk

## x.wise A basic - Leuchtenausschreibungstext

Lichtaustrittswinkel (Grad): 90

Gesamtlichtstrom (lm): 3655

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 3655 / -

Lichtstromerhalt (%): L80>70.000h

Systemleistung (W): 28

Systemleistung direkt / indirekt (W): 28 / -

Betriebsgerät: schaltbar

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <19

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

**Produktvariantenbeschreibung:** Alle Varianten auch in dimmbarer DALI Version erhältlich.

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 805079