

luxwerk

x.wise P power asymmetrisch - Leuchtenausschreibungstext

Leuchtenname: x.wise P power asymmetrisch

Artikelnummer: 806204

Serienbeschreibung:

Technischer Ausschreibungstext:

x.wise P power Pendelleuchte mit flachem, rechteckigem Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Abgependelt an zwei stufenlos höhenverstellbaren Stahlseilen, inklusive transparenter Zuleitung und einem runden Deckenanschlussbaldachin als direkte oder direkt/indirekte und asymmetrischer Varianten erhältlich.

Gehäuse: Flaches, rechteckiges Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet.

Abdeckung: Präzise geprägte Microprismenscheibe breitstrahlende Lichtverteilung.

Lichttechnik: Blendfrei für Office-Licht durch speziell beschichteter Microprismenscheibe.

LED-Technologie: Bestückt mit hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen.

Lichtverteilung: Breitstrahlend oder asymmetrisch.

Dimmung: Alle Varianten optional mit dimmbaren DALI Betriebsgeräten.

Betriebsgerät: LED-Konverter ultraflach in der Leuchte integriert.

Montage: Höhenverstellbare Stahlseile, inklusive transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin.

Variante und technische Daten wie folgt:

Merkmale:

- Pendelleuchte LED
- bei asymmetrische Lichtverteilung mit teilsatinierten Abdeckscheibe
- symmetrische Lichtverteilung
- BAP-gerecht mit satinierten Microprismenscheibe
- Betriebselektronik extrem flach integriert
- mit zusätzlichem Indirektlichtanteil verfügbar
- flimmerfreies Licht
- Pendelmontage mit Stahlseil-Set, Anschlussbaldachin und transparenter Zuleitung

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

- Lichtfarbe 2700K Warmweiß

Gewicht (kg): 4,8

Farbe: Weiß RAL 9003, glatt matt

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): -

Abmessungen (mm): Breite: 150mm; Höhe: 37mm; Länge: 1200mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): 2000

Deckenausschnitt (mm): -



Technische Änderungen vorbehalten | 10.2025

luxwerk

x.wise P power asymmetrisch - Leuchtenausschreibungstext

Effizienz (lm/W): 131,35 lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 60

Gesamtlichtstrom (lm): 6830

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 6830 / -

Lichtstromerhalt (%): L80>70.000h

Systemleistung (W): 52

Systemleistung direkt / indirekt (W): 52 / -

Betriebsgerät: schaltbar

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <18

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: Alle Varianten auch in dimmbarer DALI Version erhältlich.

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 806204