

luxwerk

x.wise P System direkt/indirekt Pendelleuchte - Leuchtenausschreibungstext

Leuchtenname: x.wise P System direkt/indirekt Pendelleuchte

Artikelnummer: 810325

Serienbeschreibung:

Technischer Ausschreibungstext:

x.wise P System Pendelleuchte mit flachem, rechteckigem Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Mit stufenlos höhenverstellbaren Stahlseilpendeln mit Y-Aufhängern und Deckenhaltern sowie einem rundem Deckenanschlussbaldachin mit transparenter Zuleitung. Lichtbänder der x.wise P System Pendelleuchte werden immer individuell projektbezogen maßgefertigt.

Gehäuse: Flaches, rechteckiges Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet.<

Abdeckung: Präzise geprägte Microprismenscheibe breitstrahlende Lichtverteilung.

Lichttechnik: blendfrei für Office-Licht durch speziell beschichteter Microprismenscheibe.

LED-Technologie: Bestückt mit hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen.

Lichtverteilung: Breitstrahlend direkt oder direkt/indirekt je nach Variante.

Betriebsgerät: LED-Konverter schaltbar ultraflach in der Leuchte integriert.

Montage: Höhenverstellbare Stahlseile, inklusive transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin.

Variante und technische Daten wie folgt:

Merkmale:

- flaches Aluminiumprofil
- Pendelleuchte LED
- symmetrische Lichtverteilung
- BAP-gerecht mit satinierter Microprismenscheibe
- Betriebselektronik extrem flach integriert
- mit zusätzlichem Indirektlichtanteil verfügbar
- Durchgehendes lineares Lichtband
- durchverdrahtet
- flimmerfreies Licht

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

- Lichtfarbe 2700K oder 3000K

Gewicht (kg): 3,7

Farbe: Weiß RAL 9003, glatt matt

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 4000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): -

Abmessungen (mm): Breite: 150mm; Höhe: 48mm; Länge: 1000mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): 2000



luxwerk

x.wise P System direkt/indirekt Pendelleuchte - Leuchtenspezifikationstext

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 137,09 lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 90

Gesamtlichtstrom (lm): 4387

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 3510 / 877

Lichtstromerhalt (%): L80>70.000h

Systemleistung (W): 32

Systemleistung direkt / indirekt (W): 26 / 6

Betriebsgerät: schaltbar

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <19

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 80 / 20

Produktvariantenbeschreibung: Technische Angaben pro Meter. System wird projektbezogen im gemeinsamen Dialog in wahlweisen Längen konzipiert.

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 810325